

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R35-0011-26-597-60-00-900

3 492 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3745 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Бензин / LPG Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

+ Добавлено, 13000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина, мм                | Ширина, мм             |
| 6610                     | 2185                   |
| Высота, мм               | Колесная база, мм      |
| 2513                     | 3745                   |
| Колея передних колес, мм | Колея задних колес, мм |
| 1750                     | 1560                   |

### ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                                | Экологический класс                    |
| УМЗ А2755                                             | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                    | Тип топлива                            |
| четырёхтактный, с искровым зажиганием                 | Бензин / LPG                           |
| Подача топлива                                        | Степень сжатия                         |
| Распределенный впрыск топлива                         | 10,0                                   |
| Объем двигателя, куб. см                              | Количество цилиндров и их расположение |
| 2690                                                  | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                       | Крутящий момент, Н*м                   |
| 108 / 78.5                                            | 220.5                                  |
| Блок управления двигателем                            |                                        |
| Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе |                                        |

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с  
цилиндрическими винтовыми пружинами, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах, с гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
фургон изотермический

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2580

Грузоподъемность, кг  
920

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
контурный привод с диагональным  
разделением, с АБС; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к барабанным  
(специальным барабанным) тормозным  
механизмам задних колес

**ПРИВОД**

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

**ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ**

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы между  
кронштейнами задней рессоры; На табличке  
изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

**НАДСТРОЙКИ**

Производитель  
собственное производство

**РАЗМЕРЫ ФУРГОНА**

Внешняя длина фургона, мм  
4150

Внешняя ширина фургона, мм  
2185

Внешняя высота фургона, мм  
1910

Внутренняя длина фургона, мм  
4040

Внутренняя ширина фургона, мм  
2080

Внутренняя высота фургона, мм  
1765

**ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА**

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,7

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 14,831648                                    | 8                                 |

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Толщина передней стенки, мм |
| Экструдированный пенополистирол 50 | 50                          |
| Толщина боковых стенок, мм         | Толщина крыши, мм           |
| 50                                 | 50                          |
| Толщина задней двери, мм           | Толщина пола, мм            |
| 50                                 | 95                          |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники                      |
| Отсутствует                                             | Наугольник из лакированной стали |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Залицовочные уголки                                    | Отбойники                                                                |
| Профиль из лакированной стали<br>прямоугольный         | Резиновые - 2 ед.                                                        |
| Подкрылки                                              | Лесенка                                                                  |
| Пластиковые                                            | Ступенька на противооткатном бросе                                       |
| Элементы крепления груза на стенах                     | Элементы крепления груза на полу                                         |
| Отсутствуют                                            | Отсутствуют                                                              |
| Холодильное оборудование (марка, модель,<br>параметры) | Боковая защита                                                           |
| Отсутствует                                            | Отсутствует                                                              |
| Уплотнители дверей                                     | Освещение                                                                |
| 3-х лепестковый                                        | Внутреннее освещение светодиодное - 1 шт.<br>(включение света из кузова) |
| Передние белые габаритные фонари                       | Задние красные габаритные фонари                                         |
| Имеются                                                | Имеются                                                                  |
| Задний доп. стоп сигнал                                | Вид САТ                                                                  |
| Имеется                                                | Изотермический фургон                                                    |

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка)

Крепление фургона к раме шасси

Стремянками

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали. Порог из алюминиевого уголка

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Оцинкованная сталь

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера 18 мм

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

2 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

6610

Габаритная ширина а/м, мм

2185

Габаритная высота а/м, мм

2513